

**1.Nombre y código de identificación:** Placas translúcidas de policarbonato celular de 30 mm, XT Lux.

**2.Nombre y dirección del fabricante:** HUURRE IBÉRICA S.A.U.  
Carrer Serinyà 43, Polígono Industrial El Trust  
E-17244 Cassà de la Selva, Girona, España

**3.Uso previsto:** Uso interno y externo en cubierta, fachada y particiones interiores.

**4.Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** Sistema 3.

**5. Prestaciones declaradas:**

Características esenciales	Prestaciones			Norma armonizadora
Reacción al fuego	B,s1-d0			
Resistencia al fuego	PND			
Permeabilidad al vapor de agua/aire	Conforme			
Emisión de sustancias peligrosas	PND			
Tolerancias dimensionales	Conforme			
Transmitancia térmica	U=1.22 W/m <sup>2</sup> K <sup>o</sup>			EN 16153:2013+A1:2015
Transmisión de luz, transmisión solar y factor solar (ASHREA STANDARD 74-1988)	LT%	ST%	SHGC	
	39	42	0,46	
Resistencia a la fijación	Método de fijación (ver el manual técnico)			
Dilatación térmica	0.065 mm/m <sup>o</sup> K			
Durabilidad	ΔA			
Transmisión de luz	ΔA			

**6. Las prestaciones de producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.**

**7. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N°305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.**

**Firmado por y en nombre del fabricante por:**

Josep Jordan (Director general)

Firma



**Lugar y fecha de emisión:** Cassà de la Selva, 11 de junio de 2026