

1. **Nom et code d'identification:** Plaques de polycarbonate cellulaire translucide de 30 mm, XT Lux.
2. **Nom et adresse du fabricant:** HUURRE IBÉRICA S.A.U.
Carrer Serinyà 43, Polígono Industrial El Trust
E-17244 Cassà de la Selva, Girona, España
3. **Utilisation prévue:** Utilisation intérieure et extérieure sur le toit, la façade et les cloisons intérieures.
4. **Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:** Système 3.
5. **Prestations déclarées:**

Caractéristiques essentielles	Services			Harmonisation des normes
Réaction au feu	B,s1-d0			EN 16153:2013+A1:2015
Résistance au feu	PND			
Perméabilité à la vapeur d'eau	3,8 x 10 ⁻⁵ mg / m·h·Pa			
Perméabilité à la vapeur d'eau/à l'air	Conforme			
Émission de substances dangereuses	PND			
Tolérances dimensionnelles	Conforme			
Transmission thermique	U=1.22 W/m²Kº			
Transmission lumineuse, transmission solaire et facteur solaire	LT%	ST%	SHGC	
(ASHREA STANDARD 74-1988)	39	42	0,46	
Fixation de la force	Méthode de fixation (voir manuel technique)			
Dilatation thermique	0.065 mm/mºK			
Durabilité	ΔA			
Transmission de la lumière	ΔA			

6. La performance du produit identifié au point 1 est conforme à la performance déclarée au point 5.
7. Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 2.

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

Josep Jordan (Directeur général)

Signature

Lieu et date de délivrance: Cassà de la Selva, 11 de junio de 2026

