

1. Nombre y código de identificación: Placas translúcidas de policarbonato celular de 40 mm, XT Lux.

2. Nombre y dirección del fabricante: HUURRE IBÉRICA S.A.U.  
Carrer Serinyà 43, Polígono Industrial El Trust  
E-17244 Cassà de la Selva, Girona, España

3. Uso previsto: Uso interno y externo en cubierta, fachada y particiones interiores.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones: Sistema 3.

5. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones			Norma armonizadora
Reacción al fuego	B,s1-d0			
Resistencia al fuego	PND			
Permeabilidad al vapor de agua/aire	Conforme			
Emisión de sustancias peligrosas	PND			
Tolerancias dimensionales	Conforme			
Transmitancia térmica	U=1.06 W/m <sup>2</sup> K <sup>o</sup>			EN 16153:2013+A1:2015
Transmisión de luz, transmisión solar y factor solar	LT%	ST%	SHGC	
(ASHREA STANDARD 74-1988)	39	42	0,46	
Resistencia a la fijación	Método de fijación (ver el manual técnico)			
Dilatación térmica	0.065 mm/m <sup>o</sup> K			
Durabilidad	ΔA			
Transmisión de luz	ΔA			

6. Las prestaciones de producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 5.

7. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento (UE) N°305/2011 bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Josep Jordan (Director general)

Firma



Lugar y fecha de emisión: Cassà de la Selva, 11 de junio de 2026